

Svařované nerezové

trubky

- Svařované nerezové trubky dodáváme dle EN 10217-7 pro tlakové účely, EN 10296-2 konstrukční a potravinářské rozměry dle EN 10357.
- Certifikáty dle EN 10204 3.1.
- Trubky standardně dodáváme s překartáčovaným, kovově lesklým a mořeným povrchem. V nabídce máme trubky s dekorativním povrchem broušeným, zrcadlově leštěným a trubky žíhané.
- Standardní výrobní délka: 6 m.
- Skladový sortiment: Jakost 1.4301 a 1.4404, 1.4541, 1.4571 (Na objednání dodáváme i v jiných jakostech.)
- Standardy měření: EN ISO 1127.
Tolerance: D2/T2, D3/T3 nebo D4/T3.

Příпустné rozměrové úchytky svařovaných trubek jsou podrobně uvedeny v Informační příloze tohoto katalogu.



Svařované nerezové trubky

Svařované trubky 6,0 – 34,0 mm

Rozměr trubky mm	Hmotnost kg/m	Materiál			
		1.4301/7	1.4404	1.4541	1.4571
6,0 x 1,0	0,125	■	□	□	□
8,0 x 1,0	0,175	■	□	□	□
x 1,5	0,250	■	□	□	□
10,0 x 1,0	0,225	■	□	□	□
x 1,5	0,319	■	□	□	□
12,0 x 1,0	0,275	■	□	□	□
x 1,5	0,394	■	□	□	■
x 2,0	0,520	■	□	□	□
14,0 x 1,0	0,326	■	□	□	□
x 1,5	0,470	■	□	□	□
x 2,0	0,601	■	□	□	□
15,0 x 1,0	0,350	■	□	□	□
x 1,5	0,507	■	□	□	□
x 2,0	0,651	■	□	□	□
16,0 x 1,0	0,376	■	□	□	□
x 1,5	0,545	■	□	□	□
x 2,0	0,701	■	□	□	□
17,2 x 1,6	0,625	■	□	□	□
x 2,0	0,751	■	□	□	□
x 2,3	0,858	■	□	□	□
18,0 x 1,0	0,426	■	□	□	□
x 1,5	0,620	■	■	□	□
x 2,0	0,801	■	■	□	□
20,0 x 1,0	0,476	■	□	□	□
x 1,5	0,695	■	■	□	□
x 2,0	0,901	■	■	□	□
21,3 x 1,6	0,812	■	■	□	□
x 2,0	0,967	■	■	■	■
x 2,6	1,217	■	■	□	□
22,0 x 1,0	0,526	■	□	□	□
x 1,5	0,770	■	■	□	□
x 2,0	1,002	■	□	□	□
23,0 x 1,5	0,808	■	□	□	□
25,0 x 1,5	0,883	■	■	□	□
x 2,0	1,152	■	■	□	□
x 2,5	1,409	■	□	□	□
26,9 x 1,6	1,043	■	□	□	□
x 2,0	1,247	■	■	■	■
x 2,6	1,582	■	■	□	□
28,0 x 1,0	0,676	■	□	□	□
x 1,5	0,995	■	■	□	□
x 2,0	1,302	■	□	□	□
30,0 x 1,5	1,070	■	■	□	□
x 2,0	1,402	■	■	□	□
x 3,0	2,028	■	□	□	□
32,0 x 1,0	0,776	■	□	□	□
x 1,5	1,146	■	□	□	□
x 2,0	1,502	■	□	□	□
x 2,5	1,847	□	□	□	□
33,7 x 1,6	1,209	■	□	□	□
x 2,0	1,588	■	■	■	■
x 2,6	2,025	■	■	■	■
x 3,0	2,306	■	□	□	□
x 3,2	2,985	■	■	□	■
34,0 x 1,5	1,221	■	□	□	□

Svařované trubky 35,0 – 84,0 mm

Rozměr trubky mm	Hmotnost kg/m	Materiál			
		1.4301/7	1.4404	1.4541	1.4571
35,0 x 1,5	1,258	■	■	□	□
x 2,0	1,653	■	□	□	□
38,0 x 1,5	1,371	■	□	□	□
x 2,0	1,803	■	■	□	□
x 3,0	2,549	■	□	□	□
40,0 x 1,0	0,977	■	□	□	□
x 1,5	1,446	■	■	□	■
x 2,0	1,903	■	■	□	■
x 3,0	2,779	■	□	□	□
42,4 x 2,0	2,023	■	■	■	■
x 2,6	2,591	■	□	■	■
x 3,0	3,141	■	□	□	□
x 3,2	3,141	■	□	□	■
43,0 x 1,5	1,559	□	■	□	□
44,5 x 2,0	2,128	■	■	□	□
x 2,6	2,728	□	□	□	□
45,0 x 1,0	1,100	■	□	□	□
x 2,0	2,153	■	□	□	□
x 3,0	3,637	■	□	□	□
48,3 x 1,6	1,870	■	■	□	□
x 2,0	2,319	■	■	■	■
x 2,6	2,867	■	■	■	■
x 3,0	3,297	■	□	□	□
x 3,2	3,614	■	■	□	■
x 3,6	4,029	■	□	□	□
50,0 x 1,5	1,822	■	□	□	□
x 2,0	2,404	■	■	□	■
x 3,0	3,531	■	□	□	□
50,8 x 1,5	1,822	■	■	□	□
50,8 x 2,0	1,852	■	□	□	□
52,0 x 1,5	1,897	■	■	□	□
x 2,0	2,504	■	□	□	□
53,0 x 1,5	1,930	■	□	□	□
54,0 x 1,5	1,972	■	□	□	□
x 2,0	2,604	■	■	□	■
57,0 x 2,0	2,754	■	□	□	□
x 3,0	4,056	■	□	□	□
60,3 x 2,0	2,920	■	■	■	■
x 2,6	3,757	■	□	■	■
x 3,0	4,304	■	□	■	■
x 3,6	5,111	■	□	□	■
x 4,0	5,639	■	□	□	□
63,5 x 2,0	3,080	■	□	□	□
70,0 x 1,5	2,573	■	□	□	□
x 2,0	3,405	■	■	□	■
x 3,0	5,033	■	□	□	□
76,1 x 2,0	3,711	■	■	■	■
x 2,6	4,785	□	□	□	■
x 3,0	5,491	■	■	■	■
x 3,6	6,540	■	□	□	□
x 4,0	7,222	■	□	□	□
80,0 x 2,0	3,906	■	□	□	□
x 3,0	5,780	■	□	□	□
84,0 x 2,0	4,106	■	■	□	■

- skladové rozměry
- rozměry na objednávku

Neuvedené rozměry i materiálové provedení zajistíme na základě poptávky.

Svařované trubky dodáváme i v provedení dle EN 10357.

Svařované trubky 85,0 – 609,6 mm

Rozměr trubky mm	Hmotnost kg/m	Materiál			
		1.4301/7	1.4404	1.4541	1.4571
85,0 x 2,0	4,160	■	■	□	□
88,9 x 1,6	3,280	■	■	□	□
x 2,0	4,350	■	■	■	■
x 2,6	5,620	□	□	■	■
x 3,0	6,450	■	■	■	■
x 4,0	8,500	■	□	□	□
101,6 x 2,0	4,990	■	□	□	□
x 3,0	7,410	■	□	□	□
104,0 x 2,0	5,110	■	■	□	■
108,0 x 2,0	5,310	■	■	□	□
x 3,0	7,890	■	□	□	□
x 4,0	10,420	■	□	□	□
114,3 x 2,0	5,620	■	■	■	■
x 2,6	7,270	□	□	■	■
x 3,0	8,500	■	■	□	■
x 4,0	11,050	■	□	□	□
129,0 x 2,0	6,400	■	■	■	■
x 3,0	9,470	■	□	■	■
133,0 x 3,0	9,770	■	□	□	□
x 4,0	12,920	■	□	□	□
139,7 x 2,0	6,940	■	□	□	□
x 3,0	10,270	■	□	■	■
x 4,0	13,590	■	□	□	□
154,0 x 2,0	7,610	■	■	□	■
156,0 x 3,0	11,490	■	□	□	□
159,0 x 2,0	7,952	■	□	□	□
x 3,0	11,800	■	□	□	□
x 4,0	15,530	■	□	□	□
168,3 x 2,0	8,390	■	■	□	□
x 2,6	10,790	■	□	□	□
x 3,0	12,500	■	□	□	□
x 4,0	16,460	■	□	□	□
204,0 x 2,0	10,200	■	■	□	■
206,0 x 3,0	15,100	■	■	□	□
219,1 x 2,0	10,870	■	□	□	□
x 3,0	16,300	■	□	□	□
x 4,0	21,910	■	□	□	□
254,0 x 2,0	12,700	■	■	□	□
256,0 x 3,0	19,010	■	□	□	■
273,0 x 3,0	26,280	■	□	□	□
304,0 x 2,0	15,200	■	□	□	□
306,0 x 3,0	22,900	■	□	□	□
323,9 x 3,0	24,110	■	□	□	□
355,6 x 3,0	26,700	■	□	□	□
406,4 x 3,0	30,500	■	□	□	□
506,0 x 3,0	38,000	■	□	□	□
508,0 x 4,0	50,500	□	□	□	□
609,6 x 3,0	45,600	■	□	□	□

Skladové rozměry trubek s dekorativní úpravou povrchu

Rozměr trubky mm	1.4301 / EN 10296-2	
	Lesk + folie	Brus + folie
10,0 x 1,0	□	□
x 1,5	■	□
12,0 x 1,5	■	■
14,0 x 1,5	■	■
16,0 x 1,5	■	■
17,2 x 2,0	□	□
18,0 x 1,5	■	□
20,0 x 1,5	■	□
20,0 x 2,0	■	■
22,0 x 1,5	□	□
25,0 x 1,5	■	■
25,0 x 2,0	■	■
30,0 x 2,0	■	■
33,7 x 2,0	□	■
35,0 x 1,5	■	□
40,0 x 1,5	■	■
40,0 x 2,0	■	■
42,4 x 2,0	■	■
45,0 x 1,5	□	□
48,3 x 2,0	□	■
50,0 x 1,5	■	□
50,0 x 2,0	■	■
60,3 x 2,0	■	□
70,0 x 2,0	□	□

- skladové rozměry
- rozměry na objednávku

Neuvedené rozměry i materiálové provedení zajistíme na základě poptávky.

Svařované trubky dodáváme i v provedení dle EN 10357.

