Partnerství pevné jako ocel

Lisovací tvarovky

Tvarovky a trubky pro lisované spoje z nerezové oceli AISI 316L a 304L

Fitinky s profilem zalisování M v rozměrech 15-108 mm

- Lisovací tvarovky se používají pro spojování trubek a vytváří trvalý, nerozebíratelný spoj utěsněný těsnícím O-kroužkem
- Při lisování dochází k deformaci trubky a tvarovky, čímž vznikne pevné, trvalé, utěsněné spojení
- Předností je jednoduchá spojovací technika, v porovnání se svařováním
- Lisovací tvarovky jsou určeny pro rozvody pitné vody, užitkové vody, ohřívače vody, topení, vnitřní rozvody topení, uzavřené chladící okruhy, zařízení se stlačeným bezolejovým vzduchem, solární rozvody a průmyslová zařízení
- Leak Detect - fitinky jsou standardně vybaveny EPDM okroužkem v leak detect provedení. Okroužek má čtyři prohlubně, které zajistí viditelný únik média v případě nedostatečně zalisovaného spoje
- FKM a HNBR okroužky - pro použití ve vysokoteplotním nebo chemickém prostředí
- Zakončení lisovacích fitinek: **M**=nástrčný, **F**=lisovací, **R**=vnější závit, **Rp** = vnitřní závit, **G**=šroubení
- F zakončení = s okroužkem, standartně EPDM, s modrým indikátorem zalisování
- M zakončení = nástrčné, kompatibilní se zakončením F
- R a Rp = pevné závity
- G = šroubovací matice
- Lisovací nářadí - lisovací nástroje jsou akumulační, pro každý průměr jsou k dispozici vyměnitelné lisovací čelisti
- Skladem v materiálovém provedení 316L
- Při použití tvarovek a trubek TAVINOX záruka 8 let
- Certifikace DVGW i ITC

TAVINOX

NEREZOVÉ MATERIÁLY

Nerezové lisovací fitinky

s profilem M o rozměrech 15 - 108 mm

Nátrubky

Nátrubek FxF

Redukovaný nátrubek FxF

Nátrubek přesuvný FxF

Oblouky

Oblouk 90°FxF

Oblouky

Oblouk 45°FxF

Oblouk 90°MxF

Oblouk 45°MxF

Přechodový oblouk 90° se šroubením FxG

Oblouky

Přechodový oblouk 90° FxR

Přechodový oblouk 90°FxRp

Lícovaný oblouk 90°MxM

T-kusy

T-kus FxFxF

T-kusy

Redukovaný T-kus FxFxF

T-kus s vnitřním závitem FxRpxF

T-kus s vnějším závitem FxRxF

Ucpávky

Víčko F

Přechodky

Přechodka s vnějším závitem FxR

Připojovací šroubení na ploché těsnění FxG

Spojka s převlečnou maticí FxF

Přechodka s vnitřním závitem FxRp

Přechodky

Redukovaná vsuvka MxF

Kolena

Přechodové koleno 90°FxR

Přechodové koleno 90°FxRp

Nástěnka

Nástěnka FxRp

Křížení

Křížení 45° MxM

Křížení MxM

Příruby přivařovací

Příruba PN 16 F

Těsnící okroužky

Okroužky